

Ausschreibungsunterlagen



Produktname

D1102V Aufputz IP Video Türsprechanlage

Kurzbeschreibung

Türstation für Mehrfamilienhäuser und Betriebe mit 2 Einheiten, 2 Ruftasten

Produktbeschreibung

- Türsprechanlage mit Kamera inklusive Aufputzgehäuse WLAN / LAN-Verbindung (PoE-fähig) 2-Wege-Audio Ultraweitwinkel Linse, 1080p, Nachtsicht, Infrarot LEDs 4D Bewegungssensor Video Türsprechanlage mit 1 frei konfigurierbares bistabiles Schaltrelais

Highlights und Details

- Offene API Lokale Schnittstelle für die Integration in Drittanbieter und SIP-Systeme Video und Audioanruf Auf Smartphones und Tablets (iOS, Android) oder Festnetztelefonen (SIP) Smart Transmission Mode (STM) Audio- / Videoübertragung in Echtzeit, optimiert für Mobilgeräte über WLAN, 3G, 4G, 5G Smart Home & NVR kompatibel Control4, Loxone, Crestron, Synology, AVM FRITZ!Fon, URC, QNAP, RTI, ELAN, Fibaro, Bang & Olufsen and others Mikrofon Sprechanlage mit klarer Sprachübertragung Türöffnerautomatik Für den Einsatz in Büro- und Praxisumgebungen Individuelle Zeit- und Aktionspläne, z.B.: Schalte Relais 1 für automatische Türöffnung Mo-Fr von 9:00 bis 16:00 Uhr, wenn die Ruftaste betätigt wurde 4D Bewegungsmelder schaltet externe Lampe zwischen 21 und 6 Uhr an Geofencing Automatische Tor- _x0002_ und Türöffnung beim Heimkehren Nachtsicht Mit Infrarot LEDs HDTV Video Ultraweitwinkel, hemisphärische Linse, 180° Lichtsensor Für den Nachtsichtmodus Ein frei konfigurierbares bistabiles Schaltrelais Eine Tür oder ein Tor per App ansteuerbar Zustand per App konfigurierbar: zeitweise oder permanente Schaltung Einfache Installation Schnelle Installation der Sprechanlage per QR Code Scan Konfigurierbare Ruftaste Mit hinterleuchtetem Namensschild Bewegungssensor mit 4D Technologie Distanz bis zu 6 m (19.7 ft) per App einstellbar (Intervall: 1 m/ 3.3 ft) Echo- und Geräuschunterdrückung (AEC, ANR) Einfacher Anschluss der Sprechanlage an das Netzwerk

Anschluss per Netzkabel oder Klingeldraht (mit 2-Draht-Übertrager) an RJ45-Buchse (PoE, Netzwerkdaten) WLAN-fähig Funktioniert im WLAN-Netzwerk, kein LAN-Kabel nötig Bluetooth Low Energy (BLE) z.B. für Zutrittskontrolle, kompatible externe Sensoren, Smart Locks etc.

Produktgewicht

580 g

Lieferzeit

Lieferung binnen 30 Werktagen!

Datenblatt

[datasheet_d1102_surface_de.pdf \(doorbird.com\)](#)

Wird häufig mitbestellt

- Eck-Winkel-Wandmontageadapter A8002
- IP Video Innenstation A1101 White Edition
- IP Video Innenstation A1101 Black Edition
- IP E/A Tür Controller A1081
- 2-Draht Ethernet PoE Konverter A1071
- D11x Namensschild für eine Ruftaste, individuelle Gravur