

Ausschreibungsunterlagen



Produktname

D1102KV Unterputz IP Video Türsprechanlage

Kurzbeschreibung

Türstation für Mehrfamilienhäuser und Betriebe mit 2 Einheiten, 2 Ruftasten

Produktbeschreibung

- Türsprechanlage mit Kamera inklusive Keypad WLAN / LAN-Verbindung (PoE-fähig) Unterputzgehäuse inklusive 2-Wege-Audio Ultraweitwinkel Linse, 1080p, Nachtsicht, Infrarot LEDs 4D Bewegungssensor Video Türsprechanlage mit 1 frei konfigurierbares bistabiles Schaltrelais

Highlights und Details

- Offene API Lokale Schnittstelle für die Integration in Drittanbieter und SIP-Systeme Video und Audioanruf Auf Smartphones und Tablets (iOS, Android) oder Festnetztelefonen (SIP) Smart Transmission Mode (STM) Audio- / Videoübertragung in Echtzeit, optimiert für Mobilgeräte über WLAN, 3G, 4G, 5G Smart Home & NVR kompatibel Control4, Loxone, Crestron, Synology, AVM FRITZ!Fon, URC, QNAP, RTI, ELAN, Fibaro, Bang & Olufsen and others Mikrofon Sprechanlage mit klarer Sprachübertragung Türöffnerautomatik Für den Einsatz in Büro- und Praxisumgebungen Individuelle Zeit- und Aktionspläne, z.B.: Schalte Relais 1 für automatische Türöffnung Mo-Fr von 9:00 bis 16:00 Uhr, wenn die Ruftaste betätigt wurde 4D Bewegungsmelder schaltet externe Lampe zwischen 21 und 6 Uhr an Geofencing Automatische Tor- _x0002_ und Türöffnung beim Heimkehren Nachtsicht Mit Infrarot LEDs HDTV Video Ultraweitwinkel, hemisphärische Linse, 180° Lichtsensor Für den Nachtsichtmodus Ein frei konfigurierbares bistabiles Schaltrelais Eine Tür oder ein Tor per App ansteuerbar Zustand per App konfigurierbar: zeitweise oder permanente Schaltung Einfache Installation Schnelle Installation per QR Code Scan Konfigurierbare Ruftaste Mit hinterleuchtetem Namensschild Bewegungssensor mit 4D Technologie Distanz bis zu 6 m (19.7 ft) per App einstellbar (Intervall: 1 m/ 3.3 ft) Echo- und

Geräuschunterdrückung (AEC, ANR) Einfacher Anschluss der Sprechanlage an das Netzwerk
Anschluss per Netzkabel oder Klingeldraht (mit 2-Draht-Übertrager) an RJ45-Buchse
(PoE, Netzwerkdaten) WLAN-fähig Funktioniert im WLAN-Netzwerk, kein LAN-Kabel
nötig Bluetooth Low Energy (BLE) z.B. für Zutrittskontrolle, kompatible externe Sensoren,
Smart Locks etc. Keypad Modul, 12 Tasten Konfigurierbar per App Bis zu 500 individuelle PIN
Codes konfigurierbar Individuelle Events (z.B. Relais schalten, HTTP(s) Aufruf)

Produktgewicht

1755 g

Lieferzeit

Lieferung binnen 7 Werktagen!

Datenblatt

[datasheet_d1102kv_flush_de.pdf \(doorbird.com\)](#)

Wird häufig mitbestellt

- IP Video Innenstation A1101 White Edition
- IP Video Innenstation A1101 Black Edition
- IP E/A Tür Controller A1081
- 2-Draht Ethernet PoE Konverter A1071