

Ausschreibungsunterlagen



Produktname

D1102KV Aufputz IP Video Türsprechanlage

Kurzbeschreibung

Türstation für Mehrfamilienhäuser und Betriebe mit 2 Einheiten, 2 Ruftasten

Produktbeschreibung

- Türsprechanlage mit Kamera inklusive Keypad WLAN/LAN-Verbindung (PoE-fähig) Aufputzgehäuse inklusive 2-Wege-Audio Ultraweitwinkel-Linse, 1080p, Nachtsicht, Infrarot-LEDs 4D-Bewegungssensor Video Türsprechanlage mit 1 frei konfigurierbares bistabiles Schaltrelais

Highlights und Details

- Offene API Lokale Schnittstelle für die Integration in Drittanbieter und SIP-Systeme Video und Audioanruf Auf Smartphones und Tablets (iOS, Android) oder Festnetztelefonen (SIP) Smart Transmission Mode (STM) Audio- / Videoübertragung in Echtzeit, optimiert für Mobilgeräte über WLAN, 3G, 4G, 5G Smart Home & NVR kompatibel Control4, Loxone, Crestron, Synology, AVM FRITZ!Fon, URC, QNAP, RTI, ELAN, Fibaro, Bang & Olufsen and others Mikrofon Sprechanlage mit klarer Sprachübertragung Türöffnerautomatik Für den Einsatz in Büro- und Praxisumgebungen Individuelle Zeit- und Aktionspläne, z.B.: Schalte Relais 1 für automatische Türöffnung Mo-Fr von 9:00 bis 16:00 Uhr, wenn die Ruftaste betätigt wurde 4D Bewegungsmelder schaltet externe Lampe zwischen 21 und 6 Uhr an Geofencing Automatische Tor- _x0002_ und Türöffnung beim Heimkehren Nachtsicht Mit Infrarot LEDs HDTV Video Ultraweitwinkel, hemisphärische Linse, 180° Lichtsensor Für den Nachtsichtmodus Ein frei konfigurierbares bistabiles Schaltrelais Eine Tür oder ein Tor per App ansteuerbar Zustand per App konfigurierbar: zeitweise oder permanente Schaltung Einfache Installation Schnelle Installation der Sprechanlage per QR Code Scan Konfigurierbare Ruftaste Mit hinterleuchtetem Namensschild Bewegungssensor mit 4D Technologie Distanz bis zu 6 m (19.7 ft) per App einstellbar (Intervall: 1 m/ 3.3 ft) Echo- und

Geräuschunterdrückung (AEC, ANR) Einfacher Anschluss an das Netzwerk Anschluss per
Netzwerkkabel oder Klingeldraht (mit 2-Draht-Übertrager) an RJ45-Buchse (PoE,
Netzwerkdaten) WLAN-fähig Funktioniert im WLAN-Netzwerk, kein LAN-Kabel nötig Bluetooth
Low Energy (BLE) z.B. für Zutrittskontrolle, kompatible externe Sensoren, Smart Locks
etc. Keypad Modul, 12 Tasten Konfigurierbar per App Bis zu 500 individuelle PIN Codes
konfigurierbar Individuelle Events (z.B. Relais schalten, HTTP(s) Aufruf)

Produktgewicht

1565 g

Lieferzeit

Lieferung binnen 7 Werktagen!

Datenblatt

[datasheet_d1102kv_surface_de.pdf \(doorbird.com\)](#)

Wird häufig mitbestellt

- IP Video Innenstation A1101 White Edition
- IP Video Innenstation A1101 Black Edition
- IP E/A Tür Controller A1081
- 2-Draht Ethernet PoE Konverter A1071
- D11x Namensschild für eine Ruftaste, individuelle Gravur