

## Ausschreibungsunterlagen



### Produktname

D1101KH Modern Aufputz IP Video Türsprechanlage

### Kurzbeschreibung

Türstation für Einfamilienhäuser und Betriebe mit 1 Einheit, 1 Ruftaste

### Produktbeschreibung

- Türsprechanlage mit Kamera inklusive Aufputzgehäuse
- LAN-Verbindung (PoE-fähig)
- 2-Wege-Audio
- Ultraweitwinkel Linse, 1080p, Nachtsicht, Infrarot LEDs
- 4D Bewegungssensor
- Keypad
- Video Türsprechanlage 1 frei konfigurierbares bistabiles Schaltrelais

### Highlights und Details

- Offene API Lokale Schnittstelle für die Integration in Drittanbieter und SIP-Systeme
- Video und Audioanruf Auf Smartphones und Tablets (iOS, Android) oder Festnetztelefonen (SIP)

- Smart Transmission Mode (STM) Audio- / Videoübertragung in Echtzeit, optimiert für Mobilgeräte über WLAN, 3G, 4G, 5G
- Smart Home & NVR kompatibel Control4, Loxone, Crestron, Synology, AVM FRITZ!Fon, URC, QNAP, RTI, ELAN, Fibaro, Bang & Olufsen and others
- Mikrofon Sprechanlage mit klarer Sprachübertragung
- Türöffnerautomatik Für den Einsatz in Büro- und Praxisumgebungen
- Kostenfreie Besucherhistorie Kostenloses Speichern von Bildern, Videoaufnahmen optional verfügbar
- Individuelle Zeit- und Aktionspläne, z.B.: Schalte Relais 1 für automatische Türöffnung Mo-Fr von 9:00 bis 16:00 Uhr, wenn die Ruftaste betätigt wurde 4D Bewegungsmelder schaltet externe Lampe zwischen 21 und 6 Uhr an
- Geofencing Automatische Tor- \_x0002\_ und Türöffnung beim Heimkehren
- Nachtsicht Mit 12 Infrarot LEDs
- HDTV Video Ultraweitwinkel, hemisphärische Linse, 180°
- Lichtsensor Für den Nachtsichtmodus
- Ein frei konfigurierbares bistabiles Schaltrelais Eine Tür oder ein Tor per App ansteuerbar Zustand per App konfigurierbar: zeitweise oder permanente Schaltung
- Einfache Installation Schnelle Installation der Sprechanlage per QR Code Scan
- Bewegungssensor mit 4D Technologie Distanz bis zu 6 m (19.7 ft) per App einstellbar (Intervall: 1 m/ 3.3 ft)
- Echo- und Geräuschunterdrückung (AEC, ANR)
- Einfacher Anschluss der Sprechanlage an das Netzwerk Anschluss per Netzkabel oder Klingeldraht (mit 2-Draht-Übertrager) an RJ45-Buchse (PoE, Netzwerkdaten)
- Keypad Modul, 12 Tasten Konfigurierbar per App Bis zu 500 individuelle PIN Codes konfigurierbar Individuelle Events (z.B. Relais schalten, HTTP(s) Aufruf)
- Konfigurierbare Ruftaste Mit hinterleuchtetem Namensschild
- Bluetooth Low Energy (BLE) z.B. für Zutrittskontrolle, kompatible externe Sensoren, Smart Locks etc.

## Produktgewicht

3483 g

## Lieferzeit

Lieferung binnen 4 Werktagen!

## Datenblatt

[datasheet\\_d1101kh\\_modern\\_surface\\_de.pdf \(doorbird.com\)](#)

### **Wird häufig mitbestellt**

- IP Video Innenstation A1101 White Edition
- IP Video Innenstation A1101 Black Edition
- IP E/A Tür Controller A1081
- 2-Draht Ethernet PoE Konverter A1071
- D11x Namensschild für eine Ruftaste, individuelle Gravur
- Internet Firewall A1051
- Gigabit High-PoE-Injector A1093